

SOCQUETTES

33/34 – 35/36 – 37/38 – 39/40

Fournitures

Qual. CABLENYL,
Noir = 1-1-2-2 pel.,
qual. LUREX,
Étoile = 1 bobine,
aig. pointes de 20 cm n° 2,5,
1 sachet de sequins dorés.

Point employé

A tricoter en rond.
JERSEY ENDR., aig. n° 2,5.
(à la machine : jersey circulaire)
(Densité : Type A = 5,5)
(Type B = 5 1/3) (Type C = 5 3/4)

Echantillon

Un carré de 10 cm jersey endr. = 32 m.
et 41 rgs.

Important : Tric. avec des aig. plus fines (ou un réglage plus petit) si vous obtenez moins de m. et de rgs que sur cet échantillon. Tric. avec des aig. plus grosses (ou un réglage plus grand) dans le cas contraire.

Réalisation

Monter 62-66-70-74 m. Noir. Tric. jersey endr. en rond. A 2 cm (8 tours = 16 au compteur) tric. 2 rgs Étoile (fil employé double), cont. Noir.

A 6-7-8-9 cm (26-30-34-38 tours = 52-60-68-76 au compteur), laisser les m. en attente.

Talon : Glis. sur une aig. 15-16-17-18 m. avant et 15-16-17-18 m. après le début du tour, laisser les 32-34-36-38 m. rest. en attente. Avec les 30-32-34-36 m., tric. en aller et retour en laissant en attente 1 m. au début de ch. rg jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 12-12-14-14 m. au centre. Cont. en reprenant la 1ère des m. en attente au début de ch. rg jusqu'à obtenir à nouveau 30-32-34-36 m.

(à la machine = densité 0 et touche annulation sur CHAR, réduire la densité d'un numéro et touche jersey sur CHAV.
* Sur FAV, du côté du chariot, mettre 1 aig. en attente, tric. 1 rg *. Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il y ait 9-10-10-11 m. en attente de ch. côté. * Côté opposé au chariot, descendre en position travail l'aig. située côté intérieur = la dernière aig. montée en attente est la 1ère redescendue, tric. 1 rg *. Répéter de * à * jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une m. en attente de ch. côté.

Remettre ces 2 aig. en position travail, tric. 1 rg).

Pied : Tric. en rond sur les 62-66-70-74 m. pendant 10-11-12-13 cm (41-45-49-53 tours = 82-90-98-106 au compteur).

Pointe : Depuis le début du tour (= dans le prolongement du milieu du talon, tric. 11-12-13-14 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 23-25-27-29 m. endr., 1 S.S., 4 m. endr., 2 m. ens. endr., 12-13-14-15 m. endr. (à la machine, dim. 1 m. de ch. côté sur ch. fonture à 2 m. du bord). Répéter ces dim. les unes au dessus des autres ts les 3 tours encore 2 fs, puis ts les 2 tours 3 fs, puis à ch. tour 6-7-7-8 fs.

Fermer les m. rest. en grafting.

Laisser rouler les premiers rgs jersey endr. sur l'endr. Sur le 2ème rg Étoile du roulotté, sur l'env. du travail, coudre les sequins en les espaçant de 7 m.